

BUFF & GLAZE

Cire nettoyante pour polisseuse

Description :

Le "Buff & Glaze" est idéal pour restaurer les finis légèrement oxydés en une seule opération. Ce produit contient des agents nettoyants et légèrement abrasifs ainsi que certaines cires qui ont la propriété de conditionner et sceller tous les types de peinture.

La cire nettoyante peut aussi être employée comme pré-nettoyante ou comme cire. Sa formulation contient de la cire carnauba et des agents nettoyants pour une combinaison parfaite et s'applique exceptionnellement bien sur des automobiles neuves ou usagées.

Avantages :

- La cire nettoyante est un excellent produit pour les utilisateurs qui désirent un fini "CARNAUBA".
- Peut être appliqué à la main ou avec polisseuse.
- Peut traiter 4 véhicules de grosseur moyenne par 500 ML.
- Offre une durabilité minimale de 3 à 4 mois.

Instructions :

* Commencer par le toit et continuer avec le capot, le coffre arrière et les cotés .

À la Polisseuse

- 1- Appliquer une bonne quantité de "Buff & Glaze" sur la surface à traiter à l'aide du tampon de ponçage velcro en laine 40/60 1 pli (# 4030). Étendre le produit sur environ 0.25m² (2 pieds carrés) avant de faire fonctionner la polisseuse pour ne pas éclabousser.
- 2- Utiliser une polisseuse à vitesse variable, soit de 1200 à 1500 tr/m. Tout en appliquant une pression moyenne, laisser travailler la polisseuse lentement jusqu'à l'apparition d'un fini brillant, au besoin essuyer avec un linge micro fibre.
- 3- Pour un résultat optimal, répéter l'étape (1) en utilisant un tampon de finition en mousse noire (velcro # 4237). Réduire la pression et augmenter la vitesse à 1800 tr/m pour lustrer la surface polie.

À la main

- 1- Appliquer le produit en couche égale sur la surface peinte avec un applicateur pour cire humide et laisser sécher pour obtenir un brouillard (5 minutes).
- 2- Enlever le résidu avec un linge de polissage propre.

* Pour les finis très oxydés, utiliser les liquides ou pâtes à polir appropriés dans la gamme pour ce type d'oxydation.

Le nettoyage régulier du tampon à l'aide de l'essoreuse à tampon (no. S2000) est fortement recommandé pour avoir le moins de tourbillons et d'hologrammes possible.



n° 615-016 6 X 500ml Caisse / n° 616-032 6 X 1lt Caisse / n° 617-01 4 X 3.78lt Caisse