

# **BLACK WAX**

## **Cire de Finition noire**

### **Description :**

La cire de finition noire d' Auto-Chem restaure et nettoie rapidement en une seule opération les finis oxydés et les micros rayures sur les peintures foncées. Contient des pigments de peinture noirs et de la cire de carnauba qui recouvrent les rayures pour un fini lustré exempt de marques ou tourbillons.

S'applique à la main ou avec une polisseuse double action. Rempli de cire noire les micros cavités dues aux éclats de roche sur les pare chocs et capot avant.

NOTE: Pour les finis très oxydés, pré-nettoyer à l'aide des produits nettoyants Auto-Chem appropriés avant d'appliquer la cire de finition noire.

### **Avantages :**

- Peut être appliqué à la main ou avec polisseuse DA.
- Peut traiter 6 véhicules de grosseur moyenne par 500 ML.
- Offre une durabilité minimale de 2 à 3 mois.
- Remplie de cire noire les micros cavités.
- Excellent sur toutes les peintures foncées telles que : noir, vert, bleu, bourgogne et gris foncé.

### **Instructions :**

\* Bien agiter avant l'utilisation.

#### **Application à la Polisseuse double action DA**

1- Appliquer une bonne quantité de BLACK WAX sur la surface à traiter à l'aide du tampon approprié. Étendre le produit sur environ 0.18 m<sup>2</sup> (2 pieds carrés) avant de faire fonctionner la polisseuse pour ne pas éclabousser.

2- Utiliser une polisseuse DA à vitesse variable. Tout en appliquant une pression moyenne, laisser travailler la polisseuse lentement jusqu'à l'apparition d'un fini brillant, au besoin essuyer avec un linge micro fibre.

3- Pour un résultat optimal, répéter l'étape (1) en utilisant un tampon de finition en mousse noir.

#### **Application à la main**

1- Saturer un tampon de finition en ratine et appliquer avec une légère pression sur une surface de 0,18 m<sup>2</sup> (2 pi<sup>2</sup>) en un mouvement circulaire aléatoire, afin de faire pénétrer les pigments noirs et laisser sécher pour obtenir un brouillard. (5 minutes).

2- Enlever le résidu avec un linge de polissage propre.

\* Pour les finis très oxydés, utiliser les liquides ou pâtes à polir appropriés dans la gamme pour ce type d'oxydation.



n° 630-016 6 X 500ml Caisse / n° 630-01 4 X 3.78lt Caisse